

鼓风干燥箱说明书

DHG-9000J 系列



天津品创科技发展有限公司

产品简介

DHG-9000J 系列精密干燥箱外壳采用优质钢板，表面高温喷塑；工作室采用优质不锈钢镜面板，并配有 2 块隔板，且高度可任意调节；置于箱底内部的电加热器热量通过三面风道向上排出，经过干燥物后再被底部的离心风机吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。本机特别适合电子元件、橡胶、塑料、装饰材料等对温度均匀度要求严格的实验。

主要特点

- 1、采用微电脑多编程控温仪表，可设置 30 个波段，并设有超温报警和过热保护功能。
- 2、温控线性好，精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，波动度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，具有跟踪报警功能，且待机状态、工作升温状态各有信号灯显示。
- 3、最佳状态下箱内各点温度的均匀度高达 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}\%$ 。
- 4、造型美观、新颖。

技术参数

型号	DHG-9040J	DHG-9070J	DHG-9140J	DHG-9240J	DHG-9440J	DHG-9640J
消耗功率	1000W	1500W	2000W	2500W	3500W	4500W
工作室 (mm)	350×350 ×350	450×350 ×450	550×450 ×550	600×500 ×750	700×650 ×900	800×800 ×1000
产品规格	500×560 ×705	600×560 ×805	750×660 ×905	800×710 ×1075	890×800 ×1360	1000×1000 ×1355
电压	220V 50Hz				380V 50Hz	
温度范围	50℃-300℃					
温度波动	±1℃					
温度均匀度	±1.5℃%					
跟踪报警	+5℃					
质保期	一年质保期，相关耗材除外					



品创科技
TIANJIN17.COM

电话：022-87938642

传真：022-87938643